

## 1-teilige Schutzwand mit Lamellen



### Anwendung

- » Schutz vor gefährlicher Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzern

### Nutzen

- » Durchgang dank der einzelnen Lamellen möglich
- » Flexibel einsetzbar aufgrund des optional erhältlichen Rädersatzes

### Eigenschaften

- » Stabiles Gestell aus Vierkantrohr
- » Farbe S0 glasklar ist selbstverlöschend, Klasse K 1, gemäß DIN 53 438, Teil 2
- » S9 dunkelgrün und rot sind DIN EN ISO 25980 geprüft
- » Rädersatz (optional)
- » Breite: 2,10 m, Höhe: 1,83 m, Bodenfreiheit: 470 mm
- » Mit Zusatzausstattung Rädersatz: Höhe: 1,92 m, Bodenfreiheit: 555 mm

### Lieferumfang

- » Gestell
- » Lamellen
- » Pendelschalen
- » Distanzstücke

### Zusatzausstattung

- » Rädersatz

### Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>70 600 605</b>
<b>Grunddaten</b>	
Breite	2.100 mm
Höhe	1.830 mm
Farbe	glasklar
Typ	S0

### Ersatzteile

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Ausführung</b>
<b>70 190 129</b>	Distanzstück für Rohr 1", Kunststoff, 10 Stück/ Verpackungseinheit, 0,02 kg
<b>70 190 127</b>	Pendelschale für Rohr 1" inkl. Befestigungsschrauben, Verpackungseinheit 5 Stück, Kunststoff, 0,08 kg