

1-teilige Schutzwand mit Lamellenvorhang



Anwendung

- » Schutz vor gefährlicher Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzern

Nutzen

- » Flexibel einsetzbar aufgrund des optional erhältlichen Rädersatzes

Eigenschaften

- » Stabiles Gestell aus Vierkantröhr
- » Farbe S0 glasklar ist selbstverlöschend, Klasse K 1, gemäß DIN 53 438, Teil 2
- » S9 dunkelgrün und rot sind DIN EN ISO 25980 geprüft
- » Rädersatz (optional)
- » Bodenfreiheit 165 mm

Lieferumfang

- » Gestell
- » Lamellen
- » Metallhaken

Zusatzausstattung

- » Rädersatz

Technische Daten

Artikelnummer	70 600 702
Grunddaten	
Breite	2.100 mm
Höhe	1.830 mm
Dicke	1 mm
Farbe	rot
Norm	DIN EN ISO 25980

Zubehörteile

Art.-Nr.	Ausführung
70 600 699	Zusatzausrüstung: Rädersatz, bestehend aus 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Ersatzteile

Art.-Nr.	Ausführung
70 120 110	Metallhaken, 13 Stück/Verpackungseinheit, 0,13 kg
70 120 109	Metallhaken, 10 Stück/Verpackungseinheit, 0,10 kg
70 120 111	Metallhaken, 50 Stück/Verpackungseinheit, 0,50 kg