

3-teilige Schutzwand mit Lamellen



Anwendung

- » Schutz vor gefährlicher Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzern

Nutzen

- » Durchgang dank der einzelnen Lamellen möglich
- » Besonders flexibel aufgrund der ausklappbaren Schwenkarme und des optional erhältlichen Rädersatzes

Eigenschaften

- » Stabiles, 3-teiliges Gestell (Grundgestell mit 2 ausklappbaren Schwenkarmen)
- » Farbe S0 glasklar ist selbstverlöschend, Klasse K 1, gemäß DIN 53 438, Teil 2
- » S9 dunkelgrün und rot sind DIN EN ISO 25980 geprüft
- » Rädersatz (optional)
- » Breite: 3,80 m (Mittelteil 2,10 m + 2 Schwenkarme á 0,85 m)
Höhe: 1,83 m, Bodenfreiheit: 470 mm
- » Mit Zusatzausstattung Rädersatz: Höhe: 1,92 m, Bodenfreiheit: 555 mm

Technische Daten

Artikelnummer	70 600 653
Grunddaten	
Breite	3.800 mm
Höhe	1.830 mm
Farbe	rot
Norm	DIN EN ISO 25980

Ersatzteile

Art.-Nr.	Ausführung
70 190 129	Distanzstück für Rohr 1", Kunststoff, 10 Stück/Verpackungseinheit, 0,02 kg
70 190 127	Pendelschale für Rohr 1" inkl. Befestigungsschrauben, Verpackungseinheit 5 Stück, Kunststoff, 0,08 kg

Lieferumfang

- » Gestell
- » Lamellen
- » Pendelschalen
- » Distanzstücke

Zusatzausstattung

- » Rädersatz