

Abluftset - zweiteiliger Ausleger - Art.-Nr.: 79 807 201

- » Leichtgängige Bedienung
- » Großer Erfassungsbereich



Anwendung

- » Große Rauch-/Staubmengen
- » Dauerhafter Einsatz
- » Dort wo Filterung der Luft nicht zwingend erforderlich
- » Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube, Kfz-Abgase
- » Große Werkstücke

Nutzen

- » Geringere Stolpergefahr aufgrund von Befestigungsmöglichkeiten für Werkzeuge oder Drahtvorschubgeräten am Ausleger mit Laufwagen
- » Besonders geräuscharm da Gehäuse aus Siluminguss
- » 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch Formgebung der Haube
- » Anwenderfreundlich durch besonders leichtgängige Bedienung der Haube mit einer Hand
- » Hält eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge
- » Flexibles und schnelles Arbeiten aufgrund hoher Reichweite

Eigenschaften

- » 360 Grad drehbare Absaughaube mit Drosselklappe
- » Innenliegendes Parallelogramm-Trägergestänge mit Federunterstützung
- » Als Schlaucharm: Polyestergewebebeschlauch, PVC beschichtet und mit eingeschweißter Stahldrahtspirale
- » Als Rohrarm: Pulverbeschichtetes Aluminiumrohr, drei flexible Schlauchstücke
- » Ventilator aus funkensicherem Siluminguss
- » Ausleger mit 50 kg Tragkraft
- » Ausleger mit integrierter C-Schiene mit Laufwagen

Technische Daten

Artikelnummer	79 807 201
Grunddaten	
Absaugleistung	1.000 m³/h
Gewicht	183,5 kg
Motorleistung	1,1 kW
Anschlussspannung	3 x 400 V / 50 Hz
Nennstrom	2,3 A
Schalldruckpegel	73 dB(A)
Zusatzinformationen	
Ventilortyp	Radialventilator
Absaugarm Typ	Rohrausführung
Durchmesser Absaugarm	150 mm
Länge Ausleger	2,5 + 1,5 m
Länge Absaugarm	3 m
Gesamtlänge	7 m

Lieferumfang

- » Ventilator
- » Absaugarm mit Haube
- » Ausleger
- » Motorschutzschalter
- » Satz Verbindungsmaterial
- » Abluftleitung streckbar von 1,25 – 5,00 m und passender Ausblasstützen

Varianten

- » Verschiedene Armlängen und -ausführungen
- » Weitere Anschlussspannungen