

Abluftset - Art.-Nr.: 79 002 201

- » Leichtgängige Bedienung
- » Großer Erfassungsbereich



Technische Daten

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 79 002 201 |
| Grunddaten | |
| Absaugleistung | 1.000 m ³ /h |
| Gewicht | 39,5 kg |
| Motorleistung | 0,75 kW |
| Anschlussspannung | 3 x 400 V / 50 Hz |
| Nennstrom | 1,5 A |
| Schalldruckpegel | 73 dB(A) |
| Zusatzinformationen | |
| Ventilator typ | Radialventilator |
| Anzahl Absaugarme | 1 |
| Absaugarm Typ | Schlauchausführung |
| Durchmesser Absaugarm | 150 mm |
| Länge Absaugarm | 2 m |

Anwendung

- » Große Rauch-/Staubmengen
- » Dauerhafter Einsatz
- » Dort wo Filterung der Luft nicht zwingend erforderlich
- » Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube, Kfz-Abgase

Nutzen

- » Besonders geräuscharm da Gehäuse aus Siluminguss
- » 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch Formgebung der Haube
- » Anwenderfreundlich durch besonders leichtgängige Bedienung der Haube mit einer Hand
- » Hält eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge

Eigenschaften

- » 360 Grad drehbare Absaughaube mit Drosselklappe
- » Innenliegendes Parallelogramm-Trägergestänge mit Federunterstützung
- » Als Schlaucharm: Polyestergewebeschlauch, PVC beschichtet und mit eingeschweißter Stahldrahtspirale
- » Als Rohrarm: Pulverbeschichtetes Aluminiumrohr, drei flexible Schlauchstücke
- » Ventilator aus funkensicherem Siluminguss

Lieferumfang

- » Ventilator
- » Absaugarm mit Haube
- » Wandhalter
- » Motorschutzschalter
- » Satz Verbindungsmaterial
- » Abluftleitung streckbar von 1,25 – 5,00 m und passender Ausblasstutzen

Varianten

- » Verschiedene Armlängen und -ausführungen
- » Weitere Anschlussspannungen