

Schweißerschutzvorhang S7, grün, DIN EN ISO 25980



Anwendung

- » Zur Abtrennung einzelner Arbeits- und Hallenbereiche
- » Schutz vor gefährlicher Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzern
- » Sichtschutz
- » Verdunkelung

Nutzen

- » Stabile Aufhängung durch verstärkte Ringösen und einreißfestem Saum
- » Vorhang ist seitenverschiebbar aufgrund der Befestigung mittels Ringösen oder Hakengleitern
- » Variation der Vorhanggröße durch Druckknöpfe

Eigenschaften

- » Zur Befestigung an einem Rohr oder an einem C-Profil
- » Allseitig einreißfest gesäumt
- » DIN EN ISO 25980-geprüft
- » Verstärkte Ringösen zur Befestigung
- » Eingeschweißte Kunststoffdruckknöpfe

Technische Daten

| | |
|----------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 70 100 304 |
| Grunddaten | |
| Breite | 1.300 mm |
| Höhe | 2.400 mm |
| Dicke | 0,4 mm |
| Gewicht | 1,90 kg |
| Farbe | grün |
| Typ | S7 |
| Norm | DIN EN ISO 25980 |