

## Schweißerschutzvorhang S9, dunkelgrün, matt, DIN EN ISO 25980



### Anwendung

- » Zur Abtrennung einzelner Arbeits- und Hallenbereiche
- » Schutz vor gefährlicher Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzern
- » Sichtschutz
- » Verdunkelung

### Nutzen

- » Stabile Aufhängung durch verstärkte Ringösen und einreißfestem Saum
- » Vorhang ist seitenverschiebbar aufgrund der Befestigung mittels Ringösen oder Hakengleitern
- » Variation der Vorhanggröße durch Druckknöpfe

### Eigenschaften

- » Zur Befestigung an einem Rohr oder an einem C-Profil
- » Allseitig einreißfest gesäumt
- » DIN EN ISO 25980-geprüft
- » Verstärkte Ringösen zur Befestigung
- » Eingeschweißte Kunststoffdruckknöpfe

### Technische Daten

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>70 100 100</b> |
| <b>Grunddaten</b>    |                   |
| Breite               | 1.300 mm          |
| Höhe                 | 1.600 mm          |
| Dicke                | 0,4 mm            |
| Gewicht              | 1,30 kg           |
| Farbe                | dunkelgrün        |
| Typ                  | S9                |
| Norm                 | DIN EN ISO 25980  |