

Ventilator Eco M

Art.-Nr.: 921 10 100



Technische Daten

Grunddaten

Absaugleistung	650 - 1250 m³/h
Betriebsoptimum	1020 m³/h
Max. Volumenstrom	1650 m³/h
Unterdruck	930 - 1850 Pa
Max. Druckerhöhung	2000 Pa
Gewicht	21 kg
Motorleistung	0,75 kW
Anschlussspannung	3 x 400 V / 50 Hz
Schalldruckpegel	63,5 dB(A)

Zusatzinformationen

Anschlussstutzen	Ø 160 mm
Effizienzgrad (EU-Ökodesign-VO)	N = 72,4

Anwendung

- Für Absaug- und Teleskoparme, Absaugschläuche, stationäre Anlagen und zentrale Lufttechniksysteme
- Große Rauch-/Staubmengen
- Dauerhafter Einsatz

Nutzen

- Spürbare Effizienz: höhere Leistung bei geringerem Energiebedarf
- Zuverlässig und zukunftsfähig – bereits auf kommende EU-Vorgaben ausgelegt
- Angenehmes Arbeitsumfeld dank reduzierter Geräuschentwicklung
- Robust und langlebig – dank optimierter Strömung und geringem Verschleiß

Eigenschaften

- Gehäuse und Laufrad aus Aluminiumguss – robust, langlebig und korrosionsbeständig
- Herausragende Energieeffizienz übertrifft deutlich die EU-Vorgaben der neuen Ökodesign-Verordnung
- Geringerer Geräuschpegel im Betrieb
- Starker Maximaldruck für anspruchsvolle Anwendungen
- Strömungsoptimierte Flügelräder – maximale Leistung bei leisem Betrieb

Zusatzausstattung

- Schalldämpfer
- Motorschutzschalter
- Flexible Anschlussadapter für verschiedene Schlauch- und Rohrsysteme
- Integrierbare Drehzahlregelung für eine anwendungsabhängige Leistungsanpassung
- Ausblasstutzen und Verbindungs materialien
- Diverse Saug-, Druck- und Abgasschläuche
- Wandhalterungen für unterschiedliche Montagesituationen

Ventilator-Kennlinie

